




上海铮娅谧贸易有限公司

Shanghai Zheng Ya Mi Trading Co., Ltd



SZPY9240平地机 / Grader / Грейдер



特点:

- 1) 牵引力大, 转场速度快,可轻松上下 1.1 米运输板车.
- 2) 四轮驱动, 动力足,液压油刹车, 刹车迅速, 安全可靠.
- 3) 回转支承结构, 免维护, 精度高, 寿命大于 10000h.
- 4) 采用知名品牌轮边减速桥,适应性强,稳定可靠, 易于保养.
- 5) 锰钢材质主副刀,加强型车身设计.全景驾驶室, 消防应急器材一应俱全.
- 6) 可提供定制化生产,满足特殊施工和招标需求.

Features:

1. Strong traction with fast turning speed, capable of easily transporting 1.1-meter transport trailers.
2. Four-wheel drive with sufficient power, hydraulic oil brakes for fast and reliable braking.
3. Rotating support structure, maintenance-free, with high precision and a lifespan of over 10,000 hours.
4. Uses well-known brand wheel-side reduction bridges, with strong adaptability, stability, and easy maintenance.
5. Manganese steel material for main and auxiliary blades, reinforced vehicle body design. Panoramic cabin with all necessary fire emergency equipment.
6. Custom production options available to meet specific construction and bidding needs.

Характеристики:

1. Большая тяговая сила, высокая скорость при переезде, легко поднимается и спускается с транспортировочной платформы высотой высотой 1,1 м.
2. Полный привод, мощный двигатель, гидравлические тормоза, быстрая и безопасная остановка.
3. Структура поворотного подшипника, не требует обслуживания, высокая точность, срок службы более 10 000 часов.
4. Использование редукторов известных брендов с колесными мостами, высокая адаптивность, стабильность и надежность, легкость в обслуживании.
5. Основные и вспомогательные ножи из марганцевой стали, усиленная конструкция кузова, панорамная кабина, полностью оснащенная противопожарным оборудованием.
6. Возможность индивидуального производства для удовлетворения потребностей специализированных строительных работ и тендеров.

基础参数 / Basic Parameters / Основные параметры

品牌 / Brand Бренд	shanzhong (山众)	车型 / Model Модель	SZPY9240
发动机 / Engine Двигатель	国二潍柴 / National Standard II, Weichai	发动机型号 / Engine Model Модель двигателя	WP6G220
发动机功率 / Engine Power Мощность двигателя	168 kw/2400rpm	发动机排量 / Engine Displacement объем двигателя	9.72L
整机重量 / Total Weight Полная масса машины	20000kg	铲刀尺寸 / Blade Dimensions (L × H × T) Размер отвала	4270×635×25mm

尺寸规格 / Dimensions / Размеры и спецификации

前桥重量 / Front axle weight вес переднего моста	330kg	最大牵引力 / Max. towing force максимальная тяговая сила	99kn
后桥重量 / Rear axle weight вес заднего моста	3400kg	变速箱 / Transmission коробка передач	北联375 / Beilian 375 / Бэйлян 375
运输时总长 / Total length during transport / Длина	9300mm	后桥轴距 / Rear axle wheelbase Колесная база заднего	1650mm
运输时总高 / Total height during transport / Высота	3350mm	前桥最小离地间隙Min ground clearance of front axle / Минимальный зазор	500mm
整机宽度 / Total width Ширина	2750mm	后桥最小离地间隙 / Min ground clearance of rear axle Минимальный зазор заднего моста	345mm
轴距 / Wheelbase Колесная база	7140mm	液压油箱容量 / Hydraulic oil tank capacity Емкость гидравлического	135L
轮距 / Track width Колесо	2130mm	燃油箱容量 / Fuel tank capacity Емкость топливного бака	270L
变速箱型式 / Transmission type Тип коробки передач	定轴式动力换挡 / Fixed-shaft power shift Коробка передач с фиксированным валом	变矩器型式 / Torque converter type Тип трансформатора	单级、单相、三元件 / Single-stage, single-phase, three-element / Одноступенчатый, однофазный, трехкомпонентный
档位 / Gears Уровни коробки передач	前四后四 / 4WD (front and rear) Четыре спереди и четыре сзади	轮胎 / Tires Шины	17.5-25
系统压力 / System pressure Давление системы	16MPa	最高速度 (前进、后退) / Max. speed (forward and reverse) Максимальная скорость (вперед, назад)	47km/h 33km/h

作业范围 / Operating Range / Сфера применения			
前桥最大摆动角度 / Max. swing angle of front axle максимальный угол качания переднего моста	±16 °	铲刀回转角度 / Blade rotation angle Угол поворота отвала лопаты	360 °
前轮最大转向角度 / Max. steering angle of front wheels Максимальный угол поворота переднего колеса	±45 °	铲刀离地间隙 / Ground clearance of blade Зазор между лопатой и землей	450mm
铰接架转向角度 / Steering angle of articulated frame Угол поворота шарнира	±25 °	铲刀切割深度 / Blade cutting depth Глубина среза лопатой	360mm
推土板提升高度 / Blade lift height высота подъема грунтовой плиты	420mm	铲刀倾斜角度 / Blade tilt angle Угол наклона лезвия лопаты	向前 47 °/向后 5 ° / Forward 47° / Reverse 5° 47 ° вперед / 5 ° назад
刀盘直径 / Blade diameter Диаметр диска	1500mm	铲刀滑动范围 / Blade sliding range Раздвижной диапазон лопат	左 600/右 600mm Left 600mm / Right 600mm 600 мм слева / 600 мм справа
配件 / Optional / запчасти (стоимость рассчитывается отдельно)			
	推土铲 (前) / Front push blade передний отвал	松土器 (后) / Rear tiller задний рыхлитель	
尺寸 / Dimensions / величина	2500*950mm	1640mm / 5 Teeth / 5 зубьев	
重量 / Weight / Вес	550kg	430kg	









需另外配置 необходимо дополнительно установить



推土铲 (前) передний отвал



松土器 (后) задний рыхлитель